



ПАСПОРТ

Светильник светодиодный осветительный «Бонус-15» ССО-А-220-026-Н,Т-УХЛ2 ТУ 3461-005-41677105-09

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Светильник светодиодный осветительный «Бонус-15» (далее светильник) предназначен для общего освещения жилых, производственных и общественных помещений.
Светильник накладного исполнения и может устанавливаться как внутри помещений, так и снаружи.
- 1.2 Светильник сохраняет работоспособность в следующих условиях:
- относительная влажность до 95% (при температуре +40°C);
 - рабочая температура среды от минус 40°C до плюс 60°C.
- 1.3 Технические характеристики:
- напряжение питания - 140÷265 В, род тока переменный (50±10%) Гц или 200÷370 В, род тока постоянный;
 - номинальная потребляемая мощность* 14 Вт;
 - * Значение номинальной потребляемой мощности может отличаться на ±10%.
 - световой поток** не менее 1100 лм;
 - ** Световой поток указан для светодиодного модуля при температуре кристалла 25°C. Для уточнения светового потока светильника необходимо смотреть iес-файл на светильник.
 - цветовая температура свечения, К: Т - (теплый цвет свечения) 3 000 ÷ 4 000, Н - (нормальный цвет свечения) 4 000 ÷ 6 000;
 - тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 – косинусная;
 - коэффициент пульсации светового потока не более 5%;
 - степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 не хуже IP54;
 - климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150;
 - класс защиты от поражения электрическим током 1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1;
 - сопротивление изоляции токоведущих частей не менее 20 МОм;
 - сопротивление цепи заземления не более 0,5 Ом;
 - коэффициент мощности не менее 0,9;
 - габаритные размеры не более 282x160x115 мм;
 - масса не более 1,6 кг;
 - пожаробезопасность соответствует НПБ 249-97, ГОСТ Р МЭК 60598-1;
 - срок службы светильника при соблюдении условий эксплуатации не менее 100 000 часов.
 - срок хранения со дня изготовления составляет 3 года.

2. СОСТАВ (КОМПЛЕКТНОСТЬ) светильника:

- 2.1 В состав поставки входит:
- светильник – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.,
 - паспорт – 1 шт.,
 - упаковочная тара – 1 шт.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 3.1 Светильник светодиодный осветительный признан годным к эксплуатации и соответствует ТУ 3461-005-41677105-09.

ОТК _____ дата выпуска _____ 20 ____ г.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 4.1 Все материалы, из которых изготовлен светильник, не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды и соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1.
- 4.2 После окончания эксплуатации светильник не требует специальной утилизации и может быть сдан как вторичное сырье в соответствии с действующими правилами.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильника техническим параметрам и нормальную работу в течение 5 лет с даты изготовления при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и монтажа.
- 5.2 В течение гарантийного срока замена вышедшего из строя светильника осуществляется предприятием-изготовителем безвозмездно при соблюдении потребителем режимов эксплуатации.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 6.1 Порядок предъявления рекламаций изложен в соответствии с действующими положениями на объектах применения.
- 6.2 Рекламации по установленной форме предъявляются предприятию-изготовителю с обязательным приложением акта забракования, без наличия которого рекламации не принимаются. К акту необходимо приложить копию платежного документа на светильник. Рекламации направляются по адресу:
302040, Россия, г. Орел, ул. Лескова. 19, АО «Протон»
тел./ факс. (4862) 41-04-12, (4862) 41-01-20