



ПАСПОРТ

Светильник потолочный светодиодный «Люмен-5М» СПС-В-220-039-Н, Т-УХЛ1 ТУ 3461-008-41677105-11

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильник потолочный светодиодный типа «Люмен-5М» (далее светильник) белого цвета свечения предназначен для работы в сети переменного или постоянного тока для внутреннего освещения объектов. Светильник имеет металлический корпус из алюминиевого анодированного профиля с защитным стеклом из ударопрочного оптического поликарбоната. Светильник может устанавливаться на крюк, размещенный на потолке объекта.

1.2 Светильник сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- относительная влажность до 95% (при температуре +40°C);
- рабочая температура среды от минус 10°C до плюс 70°C.

1.3. Технические характеристики светильника:

- световой поток* не менее 23000 лм;

*световой поток указан для светодиодного модуля при температуре кристалла 25 °C. Для уточнения светового потока необходимо смотреть IES-файл на светильник.

- номинальная потребляемая мощность** 210 Вт;

**значение номинальной потребляемой мощности может отличаться на ±10%.

- напряжение питания переменного тока (140÷265) В и частотой (50 Гц±10%) или постоянного тока (200÷370) В;

- цветовая температура свечения, К: Т - (теплый цвет свечения) 3 000 ÷ 4 000, Н - (normalный цвет свечения) 4 000 ÷ 6 000;

- кривая силы света по ГОСТ Р 54350 – глубокая;

- коэффициент пульсации светового потока не более 5%;

- коэффициент мощности не менее 0,9;

- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 не хуже IP54;

- класс защиты светильников 1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1;

- сопротивление изоляции токоведущих частей не менее 20 МОм;

- сопротивление цепи заземления не более 0,5 Ом;

- пожаробезопасность соответствует НПБ 249-97, ГОСТ Р МЭК 60598-1;

- климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150;

- габаритные размеры 645×285×175 мм;

- масса светильника не более 12 кг;

- срок службы светильников при соблюдении условий эксплуатации не менее 100 000 часов;

- срок хранения со дня изготовления составляет 3 года.

2. СОСТАВ (КОМПЛЕКТНОСТЬ) светильника:

2.1 В состав поставки входит:

- светильник – 1 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.,
- паспорт – 1 шт.,
- рым-болт (в сборе) – 1 шт.,
- упаковочная тара – 1шт.,
- страховочный трос с карабином – 1шт.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3.1 Светильник светодиодный осветительный признан годным к эксплуатации и соответствует ТУ 3461-008-41677105-11.

OTK

дата выпуска_____ 20 г.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

4.1 Все материалы, из которых изготовлен светильник, не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды и соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1.

4.2 После окончания эксплуатации светильник не требует специальной утилизации и может быть сдан как вторичное сырье в соответствии с действующими правилами.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильника техническим параметрам и нормальную работу в течение 5 лет с даты изготовления при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и монтажа.

5.2 В течение гарантийного срока замена вышедшего из строя светильника осуществляется предприятием-изготовителем безвозмездно при соблюдении потребителем режимов эксплуатации.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 Порядок предъявления рекламаций изложен в соответствии с действующими положениями на объектах применения.

6.2 Рекламации по установленной форме предъявляются предприятию-изготовителю с обязательным приложением акта забракования, без наличия которого reklamacii не принимаются. Рекламации направляются по адресу:

302040, Россия, г. Орел, ул. Лескова, 19, АО «Протон»

тел./ факс. (4862) 41-04-12, (4862) 41-01-20